

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Код продукта: Серия HIE 10XX

Наименование: Пропитка HYDROWOOD – серия HIE 10XX

Тип продукта: Однокомпонентная пропитка на водной основе

Свойства

Однокомпонентная пропитка на водной основе для нанесения на дерево и древесные материалы поточным методом, погружением или кистью.

Используется для защиты и предотвращения посинения и поражения древесины грибами-силофагами. Продукт содержит УФ-фильтры для защиты от солнечных лучей, вызывающих старение древесины.

Предназначено для наружного применения, предлагается как в прозрачном исполнении, так и в различных цветовых оттенках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия HIE 10XX	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	1,00 - 1,05	г/с3	IST 11/01
	Сухой остаток	10 - 30	%	IST 11/06

Приведенные значения указывают типовые свойства продукта, технические характеристики предоставляются по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется хорошо перемешать продукт перед применением. Продукт готов к применению, при необходимости разбавьте водой (не более 20%) в зависимости от метода нанесения. Для достижения оптимального покрытия можно нанести второй слой после высыхания. Для получения качественного результата нанесение и сушка продукта должны происходить при температуре не ниже 15°C и влажности не выше 80%.

НАНЕСЕНИЕ

От пыли	45-60 минут при 20°C (при хорошей вентиляции)
Перекрытие	Через 4 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Рекомендуемый расход	60 - 90 г/м ²

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, без резких изменений температуры, при температуре от +4 до + 40°C.

Стандартная упаковка 25 кг. При наличии особых запросов дополнительно проводится оценка работоспособности.

МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт предназначен для профессиональных пользователей, следует учитывать информацию паспорта безопасности.

Мод. 11 - 08 (ред. 1 - 06/2016)

Приведенные сведения относятся к лабораторным испытаниям, в практическом применении они могут значительно отличаться в зависимости от условий применения. В любом случае, пользователь должен проверить пригодность изделия для предполагаемого применения, принимая на себя всю ответственность. Компания Sigmar оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - ☎ Fax: +39 0432 756630